

## MALIBU AVTOMOBILIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH REGLAMENTI

Avtomobilga davriy texnik xizmat ko'rsatish va tegishli hujjatlarni yuritish uchun javobgarlik egasiga yuklanadi. Siz avtomobilga ishlab chiqaruvchining reglamentiga muvofiq texnik xizmat ko'rsatish o'z vaqtida o'tkazilganligining hujjatli tasdig'iga ega bo'lishingiz kerak.

| Xizmat ko'rsatish davriyligi avtomobilning o'tilgan yo'li yoki xizmat qilish muddati bilan, qaysi biri tezroq kelishiga qarab, belgilanadi | O'tilgan yo'li, km (x 1000)  | 7,5                                     | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 97,5 | 105 |
|--|------------------------------|---|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|
|  | Xizmat qilish muddati, oylar | 6                                       | 12 | 18   | 24 | 30   | 36 | 42   | 48 | 54   | 60 | 66   | 72 | 78   | 84  |
| Generator, konditsionerning kompressori va RBG nasosining yuritmasi tasmasi  |                              |   | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | R  | I    | I   |
| Motor moyi va moy filtri   | (1) (2) (12)                 | <b>5000 km yoki 6 oyda almashtiring</b> |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Sovutish tizimining naylari va chiqish naylari, va ularning ulanishlari  |                              | I                                       | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |
| Yonilg'i filtri (**)   | (1) (2)                      |   | R  | I    | R  | I    | R  | I    | R  | I    | R  | I    | R  | I    | R   |
| Dvigatelning sovituvchi suyuqligi  | (2) (3)                      | I                                       | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |
| Yonilg'i nayi va uning ulanishlari   |                              | I                                       | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |
| Havo tozalagichning filtrlovchi elementi (IYD havo filtri)   | (5)                          | I                                       | R  | I    | R  | I    | R  | I    | R  | I    | R  | I    | R  | I    | R   |
| O't oldirish svechalari  | (4)                          |   | I  | I    | R  | I    | I  | I    | R  | I    | I  | I    | R  | I    | I   |
| EVAP baki (yonilg'i bug'lanishini tutib qolish tizimi) va bug' naylari   |                              |   | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |
| PCV tizimi (karterni shamollatishni boshqarish tizimi)   |                              |   | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |
| Konditsioner tizimining ishlashini tekshirish.   | (*)                          | I                                       | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |

### Belgilanishlar:

I - nazorat qilish va zarur bo'lganda sozlash, tozalash, tortib mustahkamlash, moylash, foydalanish suyuqliklarini to'ldirib quyish va ishdan chiqqan detallarni almashtirish;

Almashtirish va ta'mirlash qo'shimcha xizmatlar hisoblanadi va ushbu ishlarning haqi avtomobilning egasi tomonidan to'lanadi;

R - almashtirish;

**(1) Agar avtomobil og'ir sharoitlarda foydalanilsa tez-tez texnik xizmat ko'rsatish ko'proq talab etiladi: Servis kitobchasi 14-betidagi yoki Foydalanish qo'llanmasida Og'ir foydalanish sharoitlari bo'limiga qarag;**

(2) Foydalanish qo'llanmasining «FOYDALANISH MATERIALLARI» bo'limiga qarang;

(3) 150 000 km yoki 5 yil dan keyin almashtirish;

(4) Tavsiya etilmagan sifatga mos kelmaydigan yonilg'idan foydalanganda, har bir texnik xizmat ko'rsatishda tekshirish, va odatdagi TXK ga nisbatan ikki baravar tezroq almashtirish talab etilishi mumkin. Ushbu ishlar TXK o'tkazilganda qo'shimcha ish deb hisoblanadi. Yonilg'iga qo'yiladigan talablar Foydalanish Qo'llanmasida bayon etilgan;

(5) Agar avtomobil tuproq yo'llarida foydalanilsa, uni har bir 7 500 km yoki 6 oy foydalanishdan keyin tekshirish kerak. Zarur bo'lganda ta'mirlash, tozalash yoki almashtirishni o'tkazing.

(12) Agar dvigatel moyining qoldiq umrining ko'rsatkichi mavjud bo'lsa, uning haqiqiy ko'rsatkichlarga foydalanish sharoitlariga qarab rioya qilish kerak. Dvigatel moyini o'zgartirish intervallari qisqartirilishi mumkin;

(\*) Qabul qilgich-quritgich har besh yilda almashtiriladi.

(\*\*) Mazkur qo'llanmadagi yulduzcha bilan asosiy butlanishga kirmaydigan va Sizning avtomobilingizda bo'lmasligi ham mumkin bo'lgan jihozlar belgilangan.

## MALIBU AVTOMOBILIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH REGLAMENTI (davomi)

Avtomobilga davriy texnik xizmat ko'rsatish va tegishli hujjatlarni yuritish uchun javobgarlik egasiga yuklanadi. Siz avtomobilga ishlab chiqaruvchining reglamentiga muvofiq texnik xizmat ko'rsatish o'z vaqtida o'tkazilganligining hujjatli tasdig'iga ega bo'lishingiz kerak.

| Xizmat ko'rsatish davriyligi avtomobilning o'tilgan yo'li yoki xizmat qilish muddati bilan, qaysi biri tezroq kelishiga qarab, belgilanadi | O'tilgan yo'l, km (x 1000)   | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 97,5 | 105 |
|--|------------------------------|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|
|  | Xizmat qilish muddati, oylar | 6   | 12 | 18   | 24 | 30   | 36 | 42   | 48 | 54   | 60 | 66   | 72 | 78   | 84  |
| Gaz taqsimlash mexanizmining yuritma zanjiri (6)   |                              |     |    |      |    |      | I  |      |    |      |    |      | I  |      |     |
| Salonning havo filtri (havo konditsioneri) (7)   |                              | R   | I  | R    | I  | R    | I  | R    | I  | R    | I  | R    | I  | R    | I   |
| Ishlangan gazlarni chiqarish tizimi va uni mahkamlash  |                              | I   | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |
| Tormoz suyuqligi (ilashish muftasi va tormoz tizimi) (2) (8)   |                              |     | I  | I    | R  | I    | I  | I    | R  | I    | I  | I    | R  | I    | I   |
| Oldingi tormoz kolodkalari va diskleri (9)   |                              |     | I  | I    | R  | I    | I  | I    | R  | I    | I  | I    | R  | I    | I   |
| Orqa tormoz kolodkalari va diskleri, yoki barabanlari va ustki qoplamlari (9)  |                              |     | I  | I    | I  | I    | I  | I    | R  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |
| To'xtab turish tormozi   |                              |     | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |
| Tormoz tizimi va uning ulanishlari (shu jumladan kuchaytirgich)  |                              | I   | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |
| Shassi, yurish qismi, dvigatelning ulamalari va kuzov asosining boltlari va gaykalarini shikastlanmaganligini tekshirish va mahkamlash     |                              | I   | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I  | I    | I   |

### Belgilanishlar:

**I** - nazorat qilish va zarur bo'lganda sozlash, tozalash, tartib mustahkamlash, moylash, foydalanish suyuqliklarini to'ldirib quyish va ishdan chiqqan detallarni almashtirish;

Almashtirish va ta'mirlash qo'shimcha xizmatlar hisoblanadi va ushbu ishlarning haqi avtomobilning egasi tomonidan to'lanadi;

**R** - almashtirish;

(2) Foydalanish qo'llanmasining «FOYDALANISH MATERIALLARI» bo'limiga qarang;

(6) Almashtirish:

-Zanjir har bir 240 000 km dan keyin ;

-Remen har bir 120 000 km dan keyin ;

(7) Tuproq yo'llarida foydalaniladigan avtomobillar uchun tez-tez texnik xizmat ko'rsatish talab etiladi;

(8) Agar avtomobil og'ir sharoitlarda foydalanilsa, har bir 15 000 km dan keyin yoki bir yildan so'ng foydalanish materiallarini almashtirish kerak bo'ladi:

- tepalikli yoki tog'li joylarda yurish yoki

- tirkama bilan tez-tez yurish;

(9) Og'ir sharoitlarda foydalanilganda, tez-tez texnik xizmat ko'rsatish talab etiladi: qisqa masofalarga yurish, uzoq vaqt davomida dvigatelni salt ishlash rejimida yurguzish, tez-tez yo'lda tirbandlikda tiqilib qolish sharoitida past tezlikda yurish, tuproqli yo'llarda yurish.

## MALIBU AVTOMOBILIGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH REGLAMENTI (davomi)

Avtomobilga davriy texnik xizmat ko'rsatish va tegishli hujjatlarni yuritish uchun javobgarlik egasiga yuklanadi. Siz avtomobilga ishlab chiqaruvchining reglamentiga muvofiq texnik xizmat ko'rsatish o'z vaqtida o'tkazilganligining hujjatli tasdig'iga ega bo'lishingiz kerak.

| Xizmat ko'rsatish davriyligi avtomobilning o'tilgan yo'li yoki xizmat qilish muddati bilan, qaysi biri tezroq kelishiga qarab, belgilanadi  | O'tilgan yo'li, km (x 1000)  | 7,5  | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 97,5 | 105 |
|---|------------------------------|--|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|
|   | Xizmat qilish muddati, oylar | 6  | 12 | 18   | 24 | 30   | 36 | 42   | 48 | 54   | 60 | 66   | 72 | 78   | 84  |
| Mexanik uzatmalar qutisining transmissiya moyi  | (2)                          |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Avtomatik uzatmalar qutisining transmissiya moyi  | (2)                          | Quyidagi (10) havolaga qarang                    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Shinalar: havo bosimi, eskirish va zararni tekshirish, zarurat tug'ilganda o'rinlarini almashtirish. G'ildirak boltining mahkamlash momentini tekshirish. Agar me'yordan chetlashish kuzatilsa, g'ildirakning o'rnatma burchagini tekshirish. | (11)                         |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| G'ildiraklarni o'rnatish burchaklari  |                              | Tekshirish, normadan chetlanishlar mavjud bo'lsa |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Rul g'ildiragi va rul mexanizmi   |                              |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Rul gidrokuchaytirgichining ish suyuqligi, naylar va ulanish naylari  | (2)                          |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Xavfsizlik tasmalari, ularni kuzovga mahkamlash to'qalari va tugunlari  |                              |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Qulfilar, oshiq-moshiqlar, kapot qulfini moylash, kuzovni tekshirish  |                              |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Avtomobilning diagnostikasi, ko'rsatkichlarini sozlash  |                              |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Elektr jihozlar, faralar, tozalagichlar, yuvish moslamalari, AKBni tekshirish   |                              |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Ilashish muftasi va tormoz pedallarining erkin yurishi  |                              |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Yonilg'i bakini tekshirish va tozalash  |                              |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |
| Gasiz tayanchlarning eskirishlarini, yerilishlarini va boshqa shikastlanishlarini tekshirish  |                              |  |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |

### Belgilanishlar:

**I** - nazorat qilish va zarur bo'lganda sozlash, tozalash, tortib mustahkamlash, moylash, foydalanish suyuqliklarini to'ldirib quyish va ishdan chiqqan detallarni almashtirish;

Almashtirish va ta'mirlash qo'shimcha xizmatlar hisoblanadi va ushbu ishlarning haqi avtomobilning egasi tomonidan to'lanadi;

**R** - almashtirish;

(2) Foydalanish qo'llanmasining «FOYDALANISH MATERIALLARI» bo'limiga qarang;

(10) Avtomatik uzatmalar qutisida moyni almashtirish quyidagi sharoitlarda foydalanishda:

- normal sharoitlarda har bir 140 000 km dan keyin;

- og'ir sharoitlarda har bir 70 000 km dan keyin talab etiladi;

(11) Shinalarning holatini dvigatelni ishga tushirishdan avval, shinalardagi havo bosimini esa - yonilg'i bakiga har bir yonilg'i quyishda yoki, hech bo'lmasa, oyda bir marta (manometrdan foydalanib) tekshirish kerak.